CHRONO LOISIRS

HUMMINBIRD Comparatif des combinés à écran monochrome ou couleur

Comparatif des combinés Humminbird	365i Combo	385ci Combo	581i Combo	587i Combo	597ci Combo	788c Combo	798c Si Combo
100% étanche, menus en français	oui		oui	oui	oui	oui	
Taille écran L x H	63 x 82 mm (4")	55 x 72 mm (3,5")	90 x 90 mm (5")	76 x 110 mm (4,5")	76 x 110 mm (4,5")	90 x 90 mm (3 pouces)	
Résolution écran Vertic x Horiz	320 x 240 pixels		640 x 320 pixels	320 x 240 pixels	640 x 480 pixels	640 x 640 pixels	
Type d'écran rétroéclairé	FSTN LCD	TFT LCD couleur	FSTN LCD	TFT LCD couleur	TFT LCD couleur	TFT LCD couleur	
Nombre niveaux de gris ou couleurs	16 niveaux gris	256 couleurs	16 niveaux gris	256 couleurs	256 couleurs	256 couleurs	
Puissance RMS / crête à crête	300 / 2400 W		250 / 2000 W	300 / 2400 W	300 / 2400 W	500 / 4000 W	
Sonde traversante plastique	option		option	option	option	option	option
Sonde traversante bronze	option		option	option	option	option	non
Sondes Quadri-faisceaux / 50 kHz	—		—	—	—	option / non	non / non
Fréquences disponibles (kHz)	200 et 83		200 et 83	200 et 83	200 et 83	200 - 83 et 455	200 - 83 et 455
Largeur totale de balayage	60°		60°	60°	60°	60° option 90°	180°
Séparation des cibles	6,5 cm		6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm	
Température de l'eau (1)	oui		oui	oui	oui	oui	
Vitesse fond / vitesse surface	oui / option		oui / option	oui / option	oui / option	oui / option	
Dimensions sur support L x H x Pr	133 x 188 x 102 mm		170 x 132 x 114 mm	170 x 132 x 114 mm	170 x 132 x 114 mm	175 x 190 x 114 mm	
Dimensions en encastré L x H x Pr	133 x 130 x 86 mm		175x137 x 32 mm	175x137 x 32 mm	175x137x 32 mm	175 x 137 x 32 mm	
Alimentation / consommation	10-20 Vcc / 270 mA	10-20 Vcc / 380 mA	10-20 Vcc / 200 mA	10-20 Vcc / 615 mA	10-20 Vcc / 615 mA	10-20 Vcc / 615 mA	
Version portable	option		option	option	option	option	
PRINCIPALES FONCTIONS GÉNÉRALES							
Capture d'écran	●		—	—	—	●	
Enregistrement séquences vidéo	●		—	—	—	●	
Ecran partagé	●		—	—	—	●	
Vues perspective 3D	●		●	●	●	●	
Chiffres géants	●		●	●	●	●	
Ecran personnalisable	●		●	●	●	●	
Données personnalisables	●		●	●	●	●	
Couleur de fond sélectionnable	—	●	—	●	●	●	
Raccourcis clavier	—	—	—	—	—	●	
Graphique de température	—	—	—	—	—	—	
Alarme de température	●		—	—	—	●	
Arrêt sur image	●		●	●	●	●	
Rafraîchissement instantané image	●		—	—	—	●	
Enregistrement WP sur image sondeur	●		●	●	●	●	
Données Navigation	●		●	●	●	●	
Menus X-Press™ fonctions directes	●		●	●	●	●	
PRINCIPALES FONCTIONS SONDEUR							
Bottom lock	●		●	●	●	●	
Fish ID 3 niveaux réglables	●		●	●	●	●	
Vues partagées 200 / 83 kHz	●		—	—	—	●	
Fenêtre RTS	●		●	●	●	●	
Sonar Echo Enhancement	●		●	●	●	●	
Ligne blanche	●		●	●	●	●	
Ligne grise structure du fond	●		●	●	●	●	
Zoom sur le fond	●		●	●	●	●	
Fishloc	partiel		partiel	partiel	partiel	partiel (oui option)	partiel
Technologie TruArch	●		—	—	—	●	
PRINCIPALES FONCTIONS GPS							
Localisation GPS et traceur	●		●	●	●	●	
Waypoints, Routes, Traces/points	3 000, 50, 50 / 20 000		les 3 modèles : 3 000, 50, 50 / 20,000			3 000, 50, 50 / 20 000	
Contours côtes Europe intégrés	●		●	●	●	●	
Lecteur Navionics intégré	Gold		Gold	Gold	Gold	Gold	
ACCESSOIRES NOUVELLE GÉNÉRATION							
Antenne-récepteur GPS	oui		oui	oui	oui	oui	
Capteur barométrique	—		—	—	—	option	
Sonde sans fil SmartCast	—		—	—	—	option	
Cannonlink / Interlink	—		—	—	—	option	
Mise à jour du software	—		—	—	—	avec câble PC ou carte SD	

(1) Température de l'eau sur les sondes Tableau arrière, les sondes traversantes plastique et bronze (sauf Flushmount et 200 / 83 kHz).

858c Combo	898c Si Combo	958c Combo	998c Si Combo	1157c Combo	1197c Si Combo
oui		oui		oui	
155 x 87mm (7 pouces)		185 x 90 mm (8 pouces)		214 x 160 mm (10,4 pouces)	
480 x 800 pixels		480 x 800 pixels		600 x 800 pixels	
TFT LCD couleur		TFT LCD couleur		TFT LCD couleur	
65 000 couleurs		65 000 couleurs		65 000 couleurs	
500 / 4000 W	1000 / 8000 W	1000 / 8000 W		1000 / 8000 W	
option	option	option	option	option	option
option	non	option	non	option	non
option/ option	non / non	option/ option	non / non	option/ option	non / non
50 - 83 - 200 - 455	83 - 200 - 455 -800	50 - 83 - 200 - 455	83 - 200 - 455 -800	50 - 83 - 200 - 455	83 - 200 - 455 -800
60° option 90°	180°	60° option 90°	180°	60° option 90°	180°
6,5 cm		6,5 cm		6,5 cm	
oui		oui		oui	
oui / option		oui / option		oui / option	
285 x 171 x 108 mm		285 x 171 x 108 mm		345 x 231 x 89 mm	
285 x 152 x 64 mm		285 x 152 x 64 mm		333 x 223 x 32 mm	
10-20 Vcc / 780 mA		10-20 Vcc / 780 mA		10-20 Vcc / 1.3 Amps	
non		non		non	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
partiel (oui option)	partiel	partiel (oui option)	partiel	partiel (oui option)	partiel
●		●		●	
●		●		●	
3 000, 50, 50 / 20 000		3 000, 50, 50 / 20 000		3 000, 50, 50 / 20 000	
●		●		●	
Gold et Platinum+		Gold et Platinum+		Gold et Platinum+	
oui		oui		oui	
option		option		option	
option		option		option	
option		option		option	
avec câble PC ou carte SD		avec câble PC ou carte SD		avec câble PC ou carte SD	

Comparatif des différents combinés HUMMINBIRD

Informations : www.humminbird.com