CHRONO LOISIRS

HUMMINBIRD Comparatif des sondeurs à écran monochrome ou couleur

Comparatif des sondeurs Humminbird	PiranhaMAX 150	PiranhaMAX 170	PiranhaMAX 180	PiranhaMAX 190c
100% étanche, menus en français	oui	oui	oui	oui
Taille écran L x H	60 x 80 mm (4")	60 x 80 mm (4")	60 x 80 mm (4")	55 x 75 mm (3,5)
Résolution écran Vertic x Horiz	160 x 128 pixels	240 x 160 pixels	240 x 160 pixels	320 x 240 pixels
Type d'écran rétroéclairé	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	TFT LCD couleur
Nombre niveaux de gris ou couleurs	4 niveaux gris	8 niveaux gris	8 niveaux gris	256 couleurs
Puissance RMS / crête à crête	100 / 800 W	200 / 1600 W	200 / 1600 W	200 / 1600 W
Sonde traversante plastique	option	option	option	option
Sonde traversante bronze	option	option	option	option
Sonde Quadri-faisceaux	non	non	standard	non
Fréquences disponibles (kHz)	200	200 et 83	200 et 455	200
Largeur totale de balayage	20°	60°	90°	20°
Séparation des cibles	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Température de l'eau (1)	oui	oui	oui	oui
Vitesse fond / vitesse surface	non	non	non	non
Dimensions sur support L x H x Pr	111 x 156 x 82 mm	111 x 156 x 82 mm	111 x 156 x 82 mm	111 x 156 x 82 mm
Dimensions en encastré L x H x Pr	105 x 145 x 25 mm	105 x 145 x 25 mm	105 x 145 x 25 mm	105 x 145 x 25 mm
Alimentation / comsommation	10-20 Vcc / 100 mA	10-20 Vcc / 100 mA	10-20 Vcc / 100 mA	10-20 Vcc / 200 mA
Version portable	option	option	option	option
PRINCIPALES FONCTIONS GÉNÉRALES				
Capture d'écran	–	–	–	–
Enregistrement séquences vidéo	–	–	–	–
Ecran partagé	–	–	–	–
Vues perspective 3D	–	–	–	–
Chiffres géants	–	–	–	–
Ecran personnalisable	–	–	–	–
Données personnalisables	–	–	–	–
Couleur de fond sélectionnable	–	–	–	–
Raccourcis clavier	–	–	–	–
Graphique de température	–	–	–	–
Alarme de température	–	–	–	–
Arrêt sur image	–	–	–	–
Rafraîchissement instantané image	–	–	–	–
Enregistrement WP sur image sondeur	–	–	–	–
Données Navigation	–	–	–	–
Menus X-Press™ fonctions directes	–	–	–	–
PRINCIPALES FONCTIONS SONDEUR				
Bottom lock	–	–	–	–
Fish ID 3 niveaux réglables	–	–	–	–
Vues partagées 200 / 83 kHz	–	–	–	–
Fenêtre RTS	–	–	–	–
Sonar Echo Enhancement	–	–	–	–
Ligne blanche	–	–	–	–
Ligne grise structure du fond	oui	oui	oui	oui
Zoom sur le fond	–	–	–	–
Fishloc	–	partiel	oui	–
Technologie TruArch	–	–	–	–
PRINCIPALES FONCTIONS GPS				
Localisation GPS et traceur	–	–	–	–
Waypoints, Routes, Traces/points	–	–	–	–
Contours côtes Europe intégrés	–	–	–	–
Lecteur Navionics intégré	–	–	–	–
ACCESSOIRES NOUVELLE GÉNÉRATION				
Antenne-récepteur GPS	–	–	–	–
Capteur barométrique	–	–	–	–
Sonde sans fil SmartCast	–	–	–	–
Cannonlink / Interlink	–	–	–	–
Mise à jour du software	–	–	–	–

(1) Température de l'eau sur les sondes Tableau arrière, les sondes traversantes plastique et bronze (sauf Flushmount et 200 / 83 kHz

325	345c	550	560	570	586c	596c	718	728	778c
oui		oui	oui	oui	oui		oui	oui	oui
63 x 82 mm (4")	55 x 72 mm (3,5")	90 x 90 mm (5")	90 x 90 mm (5")	90 x 90 mm (5")	76 x 110 mm (4,5")		90 x 90 mm (5")	90 x 90 mm (5")	90 x 90 mm (5")
320 x 240 pixels		240 x 240 pixels	320 x 320 pixels	640 x 320 pixels	320 x 240 pix	640 x 480 pix	320 x 320 pixels	640 x 320 pixels	640 x 640 pixels
FSTN LCD	TFT LCD couleur	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	TFT LCD couleur		FSTN LCD	FSTN LCD	TFT LCD couleur
16 niveaux gris	256 couleurs	12 niveaux gris	12 niveaux gris	12 niveaux gris	256 couleurs		16 niveaux gris	16 niveaux gris	256 couleurs
300 / 2400 W		200 / 1600 W	250 / 2000 W	250 / 2000 W	300 / 2400 W		300 / 2400 W	500 / 4000 W	500 / 4000 W
option		option	option	option	option		option	option	option
option		option	option	option	option		option	option	option
non		non	non	non	non		option	option	option
200 et 83		200	200	200 et 83	200 et 83		200, 83 et 455	200, 83 et 455	200, 83 et 455
60°		20°	20°	60°	60°		60° option 90°	60° option 90°	60° option 90°
6,5 cm		6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm		6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
oui		oui	oui	oui	oui		oui	oui	oui
non / option		non / option	non / option	non / option	non / option		option / option	option / option	option / option
186 x 133 x 102 mm		170 x 190 x 114 mm	170 x 190 x 114 mm	170 x 190 x 114 mm	170 x 190 x 114 mm		190 x 175 x 114 mm	190 x 175 x 114 mm	190 x 175 x 114 mm
130 x 133 x 86 mm		170 x 132 x 30 mm	170 x 132 x 30 mm	170 x 132 x 30 mm	170 x 132 x 30 mm		137 x 175 x 32 mm	137 x 175 x 32 mm	137 x 175 x 32 mm
10-20 Vcc / 615 mA		10-20 Vcc / 200 mA	10-20 Vcc / 200 mA	10-20 Vcc / 200 mA	10-20 Vcc / 615 mA		10-20 Vcc / 200 mA	10-20 Vcc / 200 mA	10-20 Vcc / 615 mA
option		optio	optio	optio	option		option	option	option
–		–	–	–	–		–	–	–
–		–	–	–	–		–	–	–
●		–	–	–	–		●	●	●
–		–	–	–	–		–	–	–
●		●	●	●	●		●	●	●
●		●	●	●	●		●	●	●
●		●	●	●	●		●	●	●
–	●	–	–	–	●		–	–	●
–		–	–	–	–		●	●	●
–		–	–	–	–		–	–	–
●		–	–	–	–		●	●	●
●		–	–	–	–		●	●	●
●		–	–	–	–		●	●	●
–		–	–	–	–		option	option	option
option		option	option	option	option		option	option	option
●		●	●	●	●		●	●	●
●		–	–	–	–		●	●	●
●		●	●	●	●		●	●	●
●		–	–	–	–		●	●	●
●		●	●	●	●		●	●	●
●		●	●	●	●		●	●	●
●		●	●	●	●		●	●	●
●		●	●	●	●		●	●	●
●		●	●	●	●		●	●	●
partiel		–	–	partiel	partiel		partiel (oui option)	partiel (oui option)	partiel (oui option)
●		–	–	–	–		●	●	●
–		–	–	–	–		option	option	option
–		–	–	–	–		les 3 modèles : 750, 0, 10 / 2000		
–		–	–	–	–		–	–	–
–		–	–	–	–		–	–	–
–		–	–	–	–		option	option	option
–		–	–	–	–		option	option	option
–		–	–	–	–		option	option	option
–		–	–	–	–		option	option	option
–		–	–	–	–		option	option	option

Comparatif des différents sondeurs HUMMINBIRD

Informations : www.humminbird.com